



## Laminált Általános Alátétlemez 5 mm-es - 5nm

AL- ALEM- 05

**Ár: 3.450 Ft**

Négyzetméter ár: 690 Ft

**Rendelési egység:** Csomag

**5 mm-es Alátétlemez**

Nagy térfogatsúlyú extrudált polisztirol perforált hablémez szalagparketta, 7-14mm-es laminált padlóhoz. Hangcsillapítása, mind a lefele mind a felfele ható zajok 14-26 db. Terhelhetősége 8 t/m<sup>2</sup>. Az XPS lemezt, hang és hőszigetelés céljából használják, a nemkívánatos zaj (hangok) terjedésének megakadályozására az alsó (lefele ható zajok) helyiségekben, illetve a padlón történő (a helyiség akusztikája) járással összefüggő zaj csökkentésére, valamint az aljzat utólagos hőszigetelésére.

**Vastagság:** 5 mm

**Terhelhetőség:** Terhelhetősége 8 t/m<sup>2</sup>

**Hangcsillapítás:** 14-26 db

**Hőszigetelési érték:** 0,22 W/m<sup>2</sup> K

**Felhasználási terület:** Beltér

**Padlófűtésre alkalmas:** Nem

**Csomag mérete:** 0,5x1,0 m

**Csomag kiszerelés:** 5 m<sup>2</sup>/csomag (10 tábla)

Termék weplapja: [Laminált Általános Alátétlemez 5 mm-es - 5nm](#)

**KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK**

[2 mm-es Hőtükres Laminált Alátét Habfólia - tekercs >>](#)